

Fiche technique – BORNEO

Utilisation : Aménagement paysager, jardin, terrasse



**7 ANS
GARANTIE**



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Gazon synthétique tufté en ligne 3/8
Fibre	7.200 / 8 dTex monofilament PE droit - 4.640 / 8 dTex monofilament PP frisé Résistant aux UV
Premier tapis	Double tissé noir, 100 % PP, sans membrane, résistant aux UV, 213 gr/m ²
Second tapis	Complexe latex à base de styrène-butadiène (SBR) avec perforations de drainage, 836 gr/m ²
Qualité	Respectueux de l'environnement, sans plomb et sans cadmium
Hauteur de fibre	36 mm +/- 10%
Nb points par 10 cm (long)	14.5 +/- 1
Nb points par m ²	15.750 +/- 10%
Masse de fibre	1.460 gr/m ² +/- 10%
Masse totale	2.509 gr/m ² +/- 10%
Largeur du rouleau	200 / 400 cm +/- 2cm
Longueur du rouleau	Standard 25 mètres
Perméabilité (à l'eau)	60 litres/m ² /min
Résistance des couleurs	Tests Xénon : échelle des Bleu >7, échelle des gris >4

COLORIS

Mélange de brins vert clair, vert foncé et marron

REPLISSAGE

Sablage optionnel conseillé de 8 à 10 kg/m²

MODE DE POSE

Pose avec ou sans sous-couche, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marquage non applicable

Avant l'installation, si les produits commandés sont identiques, assurez-vous que les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de matricule du rouleau)

Stabilité aux UV : Conforme à la norme DIN 53387