

Fiche technique – CUBA 30

Utilisation : Aménagement paysager, jardin, terrasse



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Gazon synthétique tufté
Fibre	5.000 / 8 dTex monofilament PE droit 3.000 / 6 dTex monofilament PP frisé
Premier tapis	Tissé noir, 100% PP, avec membrane, résiste aux UV, Velours 135 gr/m ²
Second tapis	Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 760 gr/m ²
Qualité	Respectueux de l'environnement, sans plomb et sans cadmium
Hauteur de fibre	28 mm +/- 10%
Nb points par 10 cm (long)	20+/- 1
Nb points par m ²	21.000 +/- 10%
Masse de fibre	1.200 gr/m ² +/- 10%
Masse totale	2.095 gr/m ² +/- 10%
Largeur du rouleau	200 / 400 cm +/- 2cm
Longueur du rouleau	Standard 20 à 25 mètres
Perméabilité (à l'eau)	60 litres/m ² /min
Résistance des couleurs	Tests Xénon : échelle des Bleu >7, échelle des gris >4

COLORIS

Mélange vert clair et foncé + racinaires

REMPLISSAGE

Sable de silice, grain 0,5 - 1,0 mm, 80% de forme arrondie, env. 6 - 8 kg/m²

MODE DE POSE

Pose avec ou sans sous-couche, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marquage non applicable

Avant l'installation, si les produits commandés sont identiques, assurez-vous que les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de matricule du rouleau)

Stabilité aux UV : Conforme à la norme DIN 53387