

## Fiche technique – JAVA

**Utilisation :** Multifonctions, aire de jeux



**5 ANS  
GARANTIE**

**MULTI  
SPORTS**



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Gazon synthétique tufté en ligne 3/8
Fibre	8.800 / 1 dTex fibres droites Polyéthylène (résistant aux UV)
Premier tapis	Double tissé noir, 100 % PP, résistant aux UV, 146 gr/m <sup>2</sup>
Second tapis	Complexe latex à base de styrène-butadiène (SBR) avec perforations de drainage, 836 gr/m <sup>2</sup>
Qualité	Respectueux de l'environnement, sans plomb et sans cadmium
Hauteur de fibre	24 mm +/- 10%
Nb points par 10 cm (long)	20 +/- 1
Nb points par m <sup>2</sup>	21.000 +/- 10%
Masse de fibre	1.080 gr/m <sup>2</sup> +/- 10%
Masse totale	2.062 gr/m <sup>2</sup> +/- 10%
Largeur du rouleau	200 / 400 cm +/- 2cm
Longueur du rouleau	Standard 25 mètres
Perméabilité (à l'eau)	60 litres/m <sup>2</sup> /min
Résistance des couleurs	Tests Xénon : échelle des Bleu >7, échelle des gris >4

#### COLORIS

Brins vert olive - blanc - jaune - bleu – rouge

#### REPLISSAGE

Sablage à 20-25 kg/m<sup>2</sup>

#### MODE DE POSE

Pose avec ou sans sous-couche, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marquage applicable : Blanc - Jaune - Rouge – Bleu

Avant l'installation, si les produits commandés sont identiques, assurez-vous que les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de matricule du rouleau)

Stabilité aux UV : Conforme à la norme DIN 53387