

Fiche technique – PORTO RICO

Utilisation : Aménagement paysager, aire de jeux



**7 ANS
GARANTIE**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Gazon synthétique tufté en ligne 3/8
Fibre	8.800 / 8dTex monofilament droit Polyéthylène (résistant aux UV)
Premier tapis	Tissé noir, 100 % PP, résistant aux UV, 135 gr/m ²
Second tapis	Complexe latex noir à base de styrène-butadiène (SBR) avec perforations de drainage, 798 gr/m ²
Qualité	Respectueux de l'environnement, sans plomb et sans cadmium
Hauteur de fibre	30 mm +/- 10%
Nb points par 10 cm (long)	14 +/- 1
Nb points par m ²	14.700 +/- 10%
Masse de fibre	970 gr/m ² +/- 10%
Masse totale	1.902 gr/m ² +/- 10%
Largeur du rouleau	200 / 400 cm +/- 2cm
Longueur du rouleau	Standard 25 mètres
Perméabilité (à l'eau)	60 litres/m ² /min
Résistance des couleurs	Tests Xénon : échelle des Bleu >7, échelle des gris >4

COLORIS

Mélange de brins vert champ et vert olive

REPLISSAGE

Sablage à 25 kg/m²

MODE DE POSE

Pose avec ou sans sous-couche, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marquage non applicable

Avant l'installation, si les produits commandés sont identiques, assurez-vous que les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de matricule du rouleau)

Stabilité aux UV : Conforme à la norme DIN 53387