



Fiche technique – BAHAMAS 38

Utilisation : Aménagement paysager



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Gazon synthétique tufté
Fibre	4.000 / 8 dTex monofilament PE droit & 3200 / 8 monofilament PP frisé
Premier tapis	Tissé noir, 100 % PP, résistant aux UV, Velours 100 gr/m ²
Second tapis	Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 684 gr/m ²
Qualité	Respectueux de l'environnement, sans plomb et sans cadmium
Hauteur de fibre	38 mm
Nb points par 10 cm (long)	23 +/- 1%
Nb points par m ²	28.980 +/- 10%
Masse de fibre	1.870 gr/m ² +/- 10%
Masse totale	2.654 gr/m ² +/- 10%
Largeur du rouleau	200 / 400 cm
Longueur du rouleau	20-25 mètres
Perméabilité (à l'eau)	60 litres/m ² /min
Résistance des couleurs	Tests Xénon : échelle des Bleu >7, échelle des gris >4

COLORIS

Mélange vert clair et foncé

REPLISSAGE

Optionnel, de 6 à 8kg /m²

MODE DE POSE

Pose avec ou sans sous-couche, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marquage non applicable

Avant l'installation, si les produits commandés sont identiques, assurez-vous que les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de matricule du rouleau)

Stabilité aux UV : Conforme à la norme DIN 53387