



Fiche technique – BARBADE 30

Utilisation : Aménagement paysager



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| Type | Gazon synthétique tufté |
|------------------------------|--|
| Fibre | 7.200 / 8 dTex monofilament PE droit & 4.800 / 8 monofilament PP frisé |
| Premier tapis | Tissé noir, 100 % PP, résistant aux UV, Velours 135 gr/m ² |
| Second tapis | Latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec perforations de drainage, Velours 836 gr/m ² |
| Qualité | Respectueux de l'environnement, sans plomb et sans cadmium |
| Hauteur de fibre | 30 mm |
| Nb points par 10 cm (long) | 18 +/- 1% |
| Nb points par m ² | 18.900 +/- 10% |
| Masse de fibre | 1.680 gr/m ² +/- 10% |
| Masse totale | 2.651 gr/m ² +/- 10% |
| Largeur du rouleau | 200 / 400 cm |
| Longueur du rouleau | 20-25 mètres |
| Perméabilité (à l'eau) | 60 litres/m ² /min |
| Résistance des couleurs | Tests Xénon : échelle des Bleu > 7, échelle des gris > 4 |

COLORIS

Mélange vert clair et foncé + marron

REPLISSAGE

Optionnel, de 6 à 8kg /m²

MODE DE POSE

Pose avec ou sans sous-couche, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marquage non applicable

Avant l'installation, si les produits commandés sont identiques, assurez-vous que les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de matricule du rouleau)

Stabilité aux UV : Conforme à la norme DIN 53387