

## Fiche technique – MONTEBELLO 30

**Utilisation :** Aménagement paysager



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Gazon synthétique tufté
Fibre	10.800 / 12 dTex fibres droites et 4.800 / 12 dTex fibres frisées Polyéthylène (résistant aux UV)
Premier tapis	Tissé noir, 100 % PP, résistant aux UV, 135 gr/m <sup>2</sup>
Second tapis	Complexe latex à base de styrène-butadiène (SBR) avec perforations de drainage, 836 gr/m <sup>2</sup>
Qualité	Respectueux de l'environnement, sans plomb et sans cadmium
Hauteur de fibre	30 mm +/- 10%
Nb points par 10 cm (long)	12 +/- 1
Nb points par m <sup>2</sup>	12.600 +/- 10%
Masse de fibre	1.514 gr/m <sup>2</sup> +/- 10%
Masse totale	2.485 gr/m <sup>2</sup> +/- 10%
Largeur du rouleau	200 / 400 cm +/- 2cm
Longueur du rouleau	15-20 mètres
Perméabilité (à l'eau)	60 litres/m <sup>2</sup> /min
Résistance des couleurs	Tests Xénon : échelle des Bleu >7, échelle des gris >4

#### COLORIS

Mélange vert clair et foncé

#### REPLISSAGE

Sablage optionnel de 6 à 8 kg/m<sup>2</sup>

#### MODE DE POSE

Pose avec ou sans sous-couche, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Marquage non applicable

Avant l'installation, si les produits commandés sont identiques, assurez-vous que les rouleaux sont du même lot (cinq premiers chiffres du numéro de matricule du rouleau)

Stabilité aux UV : Conforme à la norme DIN 53387